

## Hebelzug PLANETA - PREMIUM PRO

- Standardhubhöhe 1,5 m
- Kompakt, leicht, handlich
- Ergonomischer Gummihandgriff
- Sicherheitsbremse mit zwei Sperrklinken
- Großes griffiges und geschlossenes Handrad
- Gegossene Hakensicherung
- Sicherheits-Kettenendstück
- Pulverbeschichtetes Gehäuse für besten Korrosionsschutz
- Vergütete und galvanisierte Kette nach DIN EN 818-7-T
- Zur Ladungssicherung zugelassen gemäß EN 12195-3



PREMIUM PRO  
1,6 t

PREMIUM PRO  
3,2 t

TYP	Tragfähigkeit	Aktionspreis EURO	Best.-Nr.
PREMIUM PRO 0,8	800 kg	<b>auf Anfrage</b>	<b>G60100</b>
PREMIUM PRO 1,6	1 600 kg	<b>auf Anfrage</b>	<b>G60101</b>
PREMIUM PRO 3,2	3 200 kg	<b>auf Anfrage</b>	<b>G60102</b>

## Flaschenzug PLANETA - PREMIUM PRO

- Standardhubhöhe 3 m
- Kompakt, leicht, handlich
- Serienmäßige Überlastsicherung (ab 500 kg)
- Sicherheitsbremse mit zwei Sperrklinken
- Gegossene Hakensicherung
- Pulverbeschichtetes Gehäuse für besten Korrosionsschutz
- Vergütete und galvanisierte Kette nach DIN EN 818-7-T



PREMIUM PRO  
1 t

TYP	Tragfähigkeit	Aktionspreis EURO	Best.-Nr.
PREMIUM PRO 0,25	250 kg	<b>auf Anfrage</b>	<b>G60110</b>
PREMIUM PRO 0,5	500 kg	<b>auf Anfrage</b>	<b>G60111</b>
PREMIUM PRO 1	1 000 kg	<b>auf Anfrage</b>	<b>G60112</b>
PREMIUM PRO 1,5	1 500 kg	<b>auf Anfrage</b>	<b>G60113</b>
PREMIUM PRO 2	2 000 kg	<b>auf Anfrage</b>	<b>G60114</b>
PREMIUM PRO 3	3 000 kg	<b>auf Anfrage</b>	<b>G60115</b>

## Elektrokettenzug PLANETA - PEH

### Standardausführung mit Schützsteuerung

- Betriebsspannung 3 Phasen / 400 Volt / 50 Hz
- Steuerung 42 V Niederspannung
- 2 Geschwindigkeiten (8/2 m/min. / 4/1 m/min.)
- Standardhubhöhe 3 m
- Steuerkabellänge 1,8 m
- Ösenaufhängung
- Getriebeendschalter
- Ergonomischer Steuerschalter mit Not-Aus
- Schutzart IP65
- Isolationsklasse F (Motor)
- DC-Federdruckbremse
- Rutschkupplung nicht im Kraftfluss
- FEM 2m, ISO M5, 240 Betätigungen pro Stunde, 40% ED
- inkl. Kettenbeutel



TYP	Tragfähigkeit	Aktionspreis EURO	Best.-Nr.
PEH 250/1NF	250kg	<b>auf Anfrage</b>	<b>G60120</b>
PEH 250/2NF	500kg	<b>auf Anfrage</b>	<b>G60121</b>
PEH 500/1NF	500kg	<b>auf Anfrage</b>	<b>G60122</b>
PEH 500/2NF	1000kg	<b>auf Anfrage</b>	<b>G60123</b>

## Elektroseilwinde PLANETA - PFW-C

### Serienausstattung

- Betriebsspannung 3 Phasen / 400 Volt / 50 Hz
- Scheibenbremse und Stirnradtriebemotor
- Gerillte Seiltrommel
- Sicherheitssteuerung mit Niederspannungsschaltkreis
- Handsteuertaster an drei Metern Steuerleitung
- Netzstecker an drei Metern Zuleitung
- Seillänge 40m mit Lasthaken
- Einschaldauer 60%
- Schutzart IP55



TYP	Tragfähigkeit	Aktionspreis EURO	Best.-Nr.
PFW-C 250	250kg	<b>auf Anfrage</b>	<b>G60130</b>
PFW-C 500	500kg	<b>auf Anfrage</b>	<b>G60131</b>
PFW-C 990	990kg	<b>auf Anfrage</b>	<b>G60132</b>